

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1555-QSBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1555-QSBD

L'IHM Mitsubishi GT1555-QSBD est un terminal GOT1000 à écran tactile 5.7 pouces, conçu pour le pilotage de process industriels et l'intégration en armoire de commande.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	System alarm, user alarm, alarm history supported; maintenance timing report function
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	56 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	167 mm
Poids (kg)	1,1 kg

Communication

Protocoles de communication	• MELSEC • Modbus • CC-Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	17 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q • Mitsubishi MELSEC FX • Mitsubishi MELSEC L • Mitsubishi iQ-R • Omron • Allen-Bradley • Keyence • Panasonic • Siemens

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	12 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	9 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1555-qsbd/