

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1575-VNBA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1575-VNBA

L'IHM Mitsubishi GT1575-VNBA de la série GOT1000 associe un écran tactile 10.4 pouces à une large compatibilité de protocoles. Elle trouve sa place dans les applications de supervision et de dialogue opérateur en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Advanced alarm function with alarm history, alarm log storage in built-in SRAM, user alarm and system alarm display
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	214 mm
Largeur (mm)	303 mm
Poids (kg)	2,4 kg

Communication

Protocoles de communication	• MELSEC-Q • MELSEC-QnA • MELSEC-A • MELSEC-FX • MELSEC-L • Modbus TCP • Modbus RTU • MELSECNET/H • CC-Link • Siemens S7 Ethernet • Allen-Bradley EtherNet/IP • GE Fanuc Ethernet • Yaskawa Ethernet • Microcomputer
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	26 W
Tension d'alimentation (V)	100 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer2 • GT Works3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC-Q • Mitsubishi MELSEC-QnA • Mitsubishi MELSEC-A • Mitsubishi MELSEC-FX • Mitsubishi MELSEC-L • Mitsubishi MELSEC-iQ-R • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley SLC 500 • Siemens S7-300/400 • GE Fanuc Series 90 • Yaskawa MP-series • KEYENCE KV-series • JTEKT TOYOPUC-PC • Modbus-compatible devices

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	5 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1575-vnba/