

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1662-VNBA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1662-VNBA

IHM Mitsubishi GT1662-VNBA de la série GOT1000, écran tactile résistif 8.4 pouces au format TFT LCD. Cette interface homme machine s'intègre dans les architectures d'automatisation industrielle pilotées par automate Mitsubishi ou tiers.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Advanced alarm display, alarm popup, alarm history, system alarm
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	52 mm
Hauteur (mm)	190 mm
Largeur (mm)	241 mm
Poids (kg)	1,8 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-232 • RS-422/485 • Ethernet 100BASE-TX • Ethernet 10BASE-T • Mitsubishi MELSEC • MODBUS/RTU • MODBUS/TCP
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232 • RS-422 • RS-485

Alimentation

Consommation (W)	39 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer3 • GT Designer2
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC-Q • Mitsubishi MELSEC-QnA • Mitsubishi MELSEC-A • Mitsubishi MELSEC-FX • Mitsubishi MELSEC-L • OMRON • Siemens • Allen-Bradley • Yokogawa

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	60□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8,4 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	11 MB
Mémoire recettes (Ko)	500 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1662-vnba/