


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi GT1665M-VTBA

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | GT1665M-VTBA |

IHM Mitsubishi GT1665M-VTBA, écran tactile 8.4 pouces de la gamme GOT1000, dédiée au pilotage et à la supervision de machines industrielles.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL C UL |
| Gestion des alarmes | Advanced alarm display, alarm popup, alarm history, system alarm |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Oui |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 67 |
| Indice de protection IP (arrière) | 2 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 52 mm |
| Hauteur (mm) | 190 mm |
| Largeur (mm) | 241 mm |
| Poids (kg) | 1,7 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • RS-232<br>• RS-422/485<br>• Ethernet 100BASE-TX<br>• Ethernet 10BASE-T<br>• Mitsubishi MELSEC<br>• MODBUS/RTU<br>• MODBUS/TCP |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Ports série | 2 |
| Types de ports série | • RS-232<br>• RS-422<br>• RS-485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 39 W |
| Tension d'alimentation (V) | 120 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • GT Designer3<br>• GT Designer2 |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • Mitsubishi MELSEC-Q<br>• Mitsubishi MELSEC-QnA<br>• Mitsubishi MELSEC-A<br>• Mitsubishi MELSEC-FX<br>• Mitsubishi MELSEC-L<br>• OMRON<br>• Siemens<br>• Allen-Bradley<br>• Yokogawa |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 60□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 16 bit |
| Résolution d'écran (px) | 640x480 px |
| Taille d'écran (pouces) | 8,4 in |

| | |
|---|---|
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 15 MB |
| Mémoire recettes (Ko) | 500 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1665m-vtba/