


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi GT1675M-STBD

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | GT1675M-STBD |

Interface homme machine Mitsubishi GT1675M-STBD, écran tactile résistif 10.4 pouces de la série GOT1000. Destinée au pilotage de PLC en environnement de production industrielle.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL C UL |
| Gestion des alarmes | Advanced alarm with up to 32767 device observations and 255 alarm groups; alarm history, 4-step alarm notification, popup display |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Oui |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 67 |
| Indice de protection IP (arrière) | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 49 mm |
| Hauteur (mm) | 214 mm |
| Largeur (mm) | 303 mm |
| Poids (kg) | 2,1 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T<br>• RS-232<br>• RS-422/485<br>• MELSEC Q Series<br>• MELSEC A Series<br>• MELSEC FX Series<br>• Modbus<br>• CC-Link<br>• MELSECNET/H |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Ports série | 2 |
| Types de ports série | • RS-232<br>• RS-422/485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 38 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • GT Designer3<br>• GT Designer2<br>• GT Works3 |
| Support multimédia | Oui |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • Mitsubishi MELSEC Q Series<br>• Mitsubishi MELSEC A Series<br>• Mitsubishi MELSEC FX Series<br>• Mitsubishi MELSEC L Series<br>• OMRON<br>• Allen-Bradley<br>• Siemens<br>• Yokogawa<br>• Keyence<br>• Panasonic |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 60□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 16 bit |
| Résolution d'écran (px) | 800x600 px |

| | |
|---|---|
| Taille d'écran (pouces) | 10,4 in |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 15 MB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-gt1675m-stbd/