

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-JP534B

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-JP534B

Servomoteur industriel Mitsubishi HF-JP534B, moteur AC servo de 0.5 kW avec codeur absolu et frein électromagnétique. Conçu pour les applications de positionnement de précision en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	EN c-UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	4,4 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,5 kW
Courant de crête (A)	4,5 A

Courant nominal (A)	1,5 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,67 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic holding brake
Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	4,77 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	1,59 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-jp534b/