

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-JP703B

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-JP703B

Servomoteur Mitsubishi HF-JP703B, moteur AC servo de 7 kW à codeur absolu, conçu pour le pilotage d'axes en automatisation industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	EN c-UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Largeur (mm)	176 mm

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	240
Tension d'entrée min (V)	200

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	7 kW

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	9,4 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic holding brake
Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	66,8 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	22,3 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-jp703b/