

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-JP73B

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-JP73B

Servomoteur Mitsubishi HF-JP73B, moteur alternatif AC servo motor de 0.75 kW, destiné aux axes de positionnement en environnement industriel exigeant (IP67).

Fiche technique

Certifications

Certifications	EN c-UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	5,1 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	240
Tension d'entrée min (V)	200

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW
Courant de crête (A)	17 A

Courant nominal (A)	5,6 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic holding brake
Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	7,16 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	2,39 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-jp73b/