

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-KN73

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-KN73

Servomoteur Mitsubishi HF-KN73 de 0,75 kW dédié au pilotage d'axes en environnement industriel. Codeur incrémental 17 bits et indice IP65 pour une intégration en milieu contraint.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	133,9 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	3,1 kg

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW
Courant de crête (A)	14 A
Courant nominal (A)	4,8 A

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	5□175 rpm

Contrôle

Résolution de position	131072 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1,006 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	17 bit
Type de codeur	incremental
Vitesse max (tr/min)	4□500 rpm
Couple max (Nm)	7,2 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	2,4 Nm
Type d'arbre	Straight shaft

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-kn73/