

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-KP23B

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-KP23B

Servomoteur Mitsubishi HF-KP23B de la gamme Hf, 0.2 kW, avec frein électromagnétique intégré. Destiné aux axes de machine nécessitant un contrôle de position précis.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	116,1 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Largeur (mm)	60 mm
Poids (kg)	1,6 kg

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,2 kW
Courant de crête (A)	4,2 A
Courant nominal (A)	1,4 A

Contrôle

Résolution de position	262144 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,268 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic spring-actuated safety brake
Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute/incremental encoder
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	1,9 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,64 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-kp23b/