

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-MP13

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-MP13

Servomoteur Mitsubishi HF-MP13, moteur AC servo de 0,1 kW avec codeur absolu 18 bits. Trouve sa place dans les applications de positionnement de précision pilotées par contrôleur CNC ou automate.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	82,4 mm
Hauteur (mm)	40 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,56 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	230
Tension d'entrée min (V)	200

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,1 kW
Courant de crête (A)	2,8 A
Courant nominal (A)	0,9 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,134 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	0,95 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,32 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-mp13/