

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-SP2024

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-SP2024

Servomoteur Mitsubishi HF-SP2024, servomoteur AC de 2 kW conçu pour le pilotage d'axes en environnements industriels exigeants, compatible variateurs de la gamme Mitsubishi.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	143,5 mm
Hauteur (mm)	176 mm
Largeur (mm)	176 mm
Poids (kg)	13 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	528
Tension d'entrée min (V)	323

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	3□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	2 kW
Courant de crête (A)	15 A
Courant nominal (A)	5 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 pulse/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	2,68 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	28,6 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	9,55 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-sp2024/