

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-SP5024

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-SP5024

Servomoteur Mitsubishi HF-SP5024, moteur AC servo de 5 kW à codeur absolu/incrémental. Il équipe les axes de machines nécessitant un couple élevé et un positionnement de précision.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	203,5 mm
Hauteur (mm)	176 mm
Largeur (mm)	176 mm
Poids (kg)	22 kg

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	3□450 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	5 kW
Courant de crête (A)	36 A
Courant nominal (A)	12 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 pulse/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	6,71 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute/incremental optical encoder
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	71,6 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	23,9 Nm
Type d'arbre	Straight shaft

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-hf-sp5024/