

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1S61PN

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1S61PN-2

Alimentation Mitsubishi A1S61PN dédiée aux automates MELSEC série A1S, format rack, sortie 5V/5A. Elle assure l'alimentation électrique des unités centrales et modules d'extension en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL
Rendement (%)	65%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	93,6 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	54,5 mm
Poids (kg)	0,6 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85 à 264 V AC (100 à 240 V AC +10 %/-15 %)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Entrée

Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	5 A
Puissance de sortie (W)	25 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5 V

Protections

Protections	• Protection contre les surintensités • Protection contre les surtensions

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-melsec-a1s61pn/