

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A61PEU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A61PEU-2

Module d'alimentation Mitsubishi A61PEU au format rack, dédié aux châssis automate MELSEC. Sortie 5V/8A pour l'alimentation des cartes E/S et modules CPU en armoire industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Rendement (%)	65%

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	121 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	55 mm
Poids (kg)	0,8 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	85 to 264 V AC (100-120 / 200-240 V AC +10%/-15%)

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	20 ms
Fonctionnement en parallèle	Non

Entrée

Fréquence d'entrée max (Hz)	63
Fréquence d'entrée min (Hz)	47

Sortie

Courant de sortie (A)	8 A
Puissance de sortie (W)	40 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5 V

Protections

Protections	• Protection contre les surintensités • Protection contre les surtensions

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-melsec-a61peu/