

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J4-10GF

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J4-10GF

Servo variateur Mitsubishi MR-J4-10GF, 0,1 kW, dédié au pilotage de servomoteurs AC, linéaires et à commande directe. Trouve sa place dans les cellules d'automatisation exigeant précision et compacité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Hauteur (mm)	168 mm
Largeur (mm)	40 mm

Communication

Protocoles de communication	• CC-Link IE Field • USB

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	240

Tension d'entrée min (V)	200
Tolérance tension d'entrée (%)	170 VAC to 264 VAC %

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Régulation de position • Régulation de vitesse • Régulation de couple

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (permanent magnet synchronous) • Linear servo motor • Direct drive motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,1 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	EN ISO 13849-1 Category 3 PL e, IEC 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN 61800-5-2

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	1,1 A
Capacité de surcharge (%)	300 %
Puissance nominale (ch)	0,13 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-mr-j4-10gf/