

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J70A

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J70A

Le MR-J70A est un variateur Mitsubishi de la gamme MRJ Drive, dédié au pilotage de servomoteurs AC brushless en position, vitesse ou couple. Il trouve sa place dans les applications d'automatisation industrielle exigeant un contrôle moteur précis.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Régulation de position • Régulation de vitesse • Régulation de couple

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	240
Tension d'entrée min (V)	200
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% / +10% (170 to 253 V) %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (brushless) • HA-SE series

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,5 kW

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,67 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-mr-j70a/