

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J70MA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J70MA

Le variateur Mitsubishi MR-J70MA pilote les servomoteurs AC brushless de la série HA-ME en contrôle position, vitesse ou couple. Il s'intègre dans les installations d'automatisation industrielle exigeant un format compact en montage panneau.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Régulation de position • Régulation de vitesse • Régulation de couple

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	240
Tension d'entrée min (V)	200
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% / +10% (170 to 253 V) %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (brushless) • HA-ME series

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/mitsubishi-mr-j70ma/