


OMRON

# Omron C1000H-CPU01-EV1

| | |
|---|---|
| MARQUE | Omron |
| RÉFÉRENCE | C1000H-CPU01-EV1 |

Le module CPU Omron C1000H-CPU01-EV1 pilote les architectures d'automates de la série C1000H. Il trouve sa place dans les installations nécessitant une extension par modules d'entrées/sorties.

## Fiche technique

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PC Link<br>• Host Link<br>• SYSMAC BUS<br>• SYSMAC LINK |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 150 W |
| Type d'alimentation | AC/DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 240 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 100 V |

### Certifications

| | |
|---|---|
| Logiciel de programmation | • Programming Console<br>• GPC<br>• FIT<br>• LSS<br>• SSS (SYSMAC Support Software)<br>• CX-Programmer |

| | |
|---|---|
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 1,02 kg |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 8 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 64 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Watchdog Timer<br>• Battery-backed Memory<br>• Self-diagnostics<br>• Remote I/O Master<br>• PC Link (32 PCs max)<br>• File Memory (optional)<br>• Trace Memory<br>• SYSMAC LINK |
| Nombre maximum de modules d'extension | 7 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • Schéma à contacts (LD) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-c1000h-cpu01-ev1/