

OMRON

Omron C2000H-CPU01-E2V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C2000H-CPU01-E2V1

CPU Omron C2000H-CPU01-E2V1 pour automate de la série C2000H, dédiée au pilotage de machines industrielles via architecture Ladder Diagram et protocoles Host Link, PC Link, SYSMAC LINK et Remote I/O.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • PC Link • SYSMAC NET • SYSMAC LINK • Remote I/O
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	150 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Certifications

Logiciel de programmation	• GPC • LSS • FIT • SYSMAC Support Software (SSS) • CX-Programmer

Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Dimensions

Poids (kg)	2,45 kg

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	13 KB
Mémoire programme (Ko)	64 KB

Entrées / sorties intégrées

Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	2□048
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	2□048

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Watchdog timer • Sauvegarde par pile • Self-diagnostics • PC Link networking • SYSMAC LINK • Remote I/O • Host Link • File memory • On-line I/O exchange (Simplex)

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-c2000h-cpu01-e2v1/