

OMRON

Omron C200H-CPU03-E2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200H-CPU03-E2

Le module CPU Omron C200H-CPU03-E2 pilote les architectures automates de la série C200H. Il prend en charge la programmation Ladder Diagram et s'intègre dans les installations existantes équipées de modules d'extension SYSMAC BUS.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CE
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSWIN • SSS
Type d'afficheur	LED indicators (RUN, ERR, COMM)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	118 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	35 mm
Poids (kg)	1,24 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • SYSMAC BUS

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	18 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/A (modular, no built-in I/O) V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	14 KB
Mémoire de travail (Ko)	14 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Watchdog timer • I/O verification • Self-diagnostics • Program check
Nombre maximum de modules d'extension	10

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-c200h-cpu03-e2/