

OMRON

Omron C200HG-CPU53

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200HG-CPU53

CPU Omron C200HG-CPU53, unité centrale pour automate programmable de la gamme C200HG. Prend en charge la programmation applicative API en Ladder Diagram pour applications industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	NEMKO
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSWIN • SYSMAC Support Software
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	105 mm
Hauteur (mm)	132 mm
Largeur (mm)	71 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • Peripheral Bus • SYSMAC LINK • SYSMAC NET
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	50 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 VAC / 28.8 VDC V
Tension d'alimentation min (V)	85 VAC / 19.2 VDC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	12 KB
Mémoire programme (Ko)	30 KB
Mémoire de travail (Ko)	12 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde par pile • Memory cassette slot • Horloge temps réel • Self-diagnostic • Program check
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-c200hg-cpu53/