

OMRON

Omron C200HX-CPU44

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200HX-CPU44

L'unité CPU Omron C200HX-CPU44 pilote les architectures d'automatisation basées sur PLC C200HX. Elle prend en charge jusqu'à 10 modules d'extension et s'intègre dans les lignes de production existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CSA NK LR CE
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSMAC Support Software (SSS)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	108 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	34,5 mm
Poids (kg)	0,315 kg

Communication

Protocoles de communication	• SYSMAC WAY (Host Link) • RS-232C • SYSMAC LINK • SYSMAC NET Link • Controller Link • DeviceNet • CompoBus/S
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 VAC / 28.8 VDC V
Tension d'alimentation min (V)	85 VAC / 19.2 VDC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	12 KB
Mémoire programme (Ko)	62 KB
Mémoire de travail (Ko)	36 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Memory Cassette slot • Communications Board slot • Peripheral port • RS-232C port (built-in) • Host Link • DIP switch configuration
Nombre maximum de modules d'extension	10

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-c200hx-cpu44/