

OMRON

Omron CPM1A-30CDT1-D-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM1A-30CDT1-D-V1

Unité centrale Omron CPM1A-30CDT1-D-V1, automate programmable compact 18 entrées / 12 sorties transistor PNP, alimentation DC. Trouve sa place dans les systèmes de contrôle-commande nécessitant extension modulaire limitée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CSA CE LR NK
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-Programmer Jr.
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	1

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	130 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • 1:1 Link
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	18
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	12

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Pulse output • Entrées d'interruption • Analog settings • Interval timer • Quick-response inputs
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-cpm1a-30cdt1-d-v1/