

OMRON

Omron CPM1A-40CDR-D-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM1A-40CDR-D-V1

Unité centrale Omron CPM1A-40CDR-D-V1, module PLC compact à alimentation DC intégrant 24 entrées TOR et 16 sorties relais. Trouve sa place dans les architectures d'automatisation nécessitant une CPU dense en entrées sorties sans module d'extension additionnel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CSA CE LR NK
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-Programmer Jr.
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	150 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • 1:1 Link
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Entrées d'interruption • Analog settings • Interval timer • Quick-response inputs
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-cpm1a-40cdr-d-v1/