

OMRON

Omron CPM1A-40CDT1-D-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM1A-40CDT1-D-V1

Unité centrale Omron CPM1A-40CDT1-D-V1, automate programmable compact 40 points entrées sorties (24 entrées TOR, 16 sorties transistor PNP), destiné au contrôle de machines et systèmes d'automatisation de petite envergure.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-Programmer Jr.
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Non
Nombre de canaux PTO	1

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	150 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • 1:1 PC Link • CompoBus/S

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC +10%/-15% V
Entrées TOR	24
Type de sorties TOR	Transistor PNP
Sorties TOR	16

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire programme (Ko)	4 KB
Mémoire de travail (Ko)	2 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Pulse output 2 kHz • Entrées d'interruption • Analog setting dials • Interval timer
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-cpm1a-40cdt1-d-v1/