

OMRON

Omron CPM2A-30CDR-A

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CPM2A-30CDR-A

Automate Omron CPM2A-30CDR-A à 18 entrées et 12 sorties relais, conçu pour le contrôle de machines et systèmes automatisés de petite à moyenne envergure.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSWIN
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	5
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	130 mm
Poids (kg)	0,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • No-protocol • NT Link • Peripheral Bus
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	60 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 VAC V
Tension d'alimentation min (V)	85 VAC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC +10%/-15% V
Entrées TOR	18
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	12

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Pulse output • Entrées d'interruption • Analog volume control • Horloge temps réel • Synchronized pulse control
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-cpm2a-30cdr-a/