

OMRON

Omron NS10-TV00-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS10-TV00-V2

L'IHM Omron NS10-TV00-V2 est un écran tactile 10,4 pouces TFT LCD destiné au pilotage de machine en environnement industriel. Ce panneau écran tactile s'intègre dans les architectures d'automatisation existantes, en remplacement direct d'un module NS Series.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 UL 1604 CE
Gestion des alarmes	Up to 5,000 alarm/event settings; alarm/event history stored in CSV on memory card
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	0

Dimensions

Profondeur (mm)	48,5 mm
Hauteur (mm)	241 mm
Largeur (mm)	315 mm
Poids (kg)	2,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• 1:1 NT Link • 1:N NT Link • Host Link • Ethernet • EtherNet/IP • Controller Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron NJ Series • Omron NX Series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns10-tv00-v2/