

OMRON

Omron NS10-TV01-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS10-TV01-V2

IHM Omron NS10-TV01-V2, écran tactile TFT 10.4 pouces couleur, conçue pour le pilotage et la supervision de machines en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 UL 1604 CE NK LR
Gestion des alarmes	5000 alarm/event settings; alarm history, operation log, error log stored in memory card or internal memory
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	48,5 mm
Hauteur (mm)	241 mm
Largeur (mm)	315 mm
Poids (kg)	2,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • EtherNet/IP • FINS • Controller Link
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron NJ Series • Omron NX Series • Mitsubishi A Series • Mitsubishi FX Series • Mitsubishi Q Series • Yokogawa FA-M3 • Siemens S7-300 • Allen-Bradley SLC500 • Allen-Bradley MicroLogix • Allen-Bradley ControlLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns10-tv01-v2/