

OMRON

Omron NS12-TS01-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS12-TS01-V1

IHM Omron NS12-TS01-V1, écran tactile 12,1 pouces TFT LCD, dédiée au pilotage d'automates industriels en environnement de production.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL1604 CE
Gestion des alarmes	Up to 1024 alarm/event records; alarm history stored in internal SRAM or memory card (CSV)
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	48,5 mm
Hauteur (mm)	241 mm
Largeur (mm)	315 mm
Poids (kg)	2,5 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • FINS • Ethernet • EtherNet/IP • Controller Link
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron CQM1 • Mitsubishi • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	800x600 px
Taille d'écran (pouces)	12,1 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	20 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns12-ts01-v1/