

OMRON

Omron NS5-MQ10B-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS5-MQ10B-V2

IHM Omron NS5-MQ10B-V2, écran tactile 5,7 pouces STN LCD, conçue pour le pilotage d'interfaces opérateur sur machine en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 UL 1604 CE NK LR
Gestion des alarmes	5,000 alarm/event settings max; alarm/event display and history
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	54 mm
Hauteur (mm)	142 mm
Largeur (mm)	195 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • EtherNet/IP • Ethernet FINS • Controller Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • Sysmac Studio
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Omron NJ Series • Omron NX Series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	75□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	320 × 240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns5-mq10b-v2/