

OMRON

Omron NS5-TQ11-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS5-TQ11-V2

L'IHM Omron NS5-TQ11-V2 est un écran tactile 5,7 pouces de la NS Series, doté d'un port Ethernet et de ports série pour piloter des automates Omron en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL1604 CE NK Lloyd
Gestion des alarmes	Up to 5000 alarm/event settings; alarm history stored in memory card
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	0

Dimensions

Profondeur (mm)	54 mm
Hauteur (mm)	142 mm
Largeur (mm)	195 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • Ethernet/IP • FINS • Memory Link • Controller Link
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	15 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron NJ Series • Omron NX Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	75□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	20 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns5-tq11-v2/