

OMRON

Omron NS8-TV00B-V1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS8-TV00B-V1

IHM Omron NS8-TV00B-V1, écran tactile 8.4 pouces TFT LCD résistif, dédiée au pilotage de systèmes automatisés en environnement industriel. Trouve sa place dans les armoires de commande exigeant un indice de protection IP65 en façade.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL508 UL1604 CE NK LR
Gestion des alarmes	Up to 5000 alarm/event settings; automatic display with alarm history
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	177 mm
Largeur (mm)	232 mm
Poids (kg)	2 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • Ethernet • EtherNet/IP • FINS • Controller Link • Modbus RTU • CompoWay/F
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422A/485

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS Series • Omron CJ Series • Omron CP Series • Omron C Series • Omron CVM1/CV Series • Mitsubishi A/FX/Q/QnA Series • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500/MicroLogix/ControlLogix/CompactLogix/PLC-5

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8,4 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	20 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns8-tv00b-v1/