

OMRON

Omron NS8-TV01-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NS8-TV01-V2

IHM Omron NS8-TV01-V2, écran tactile 8.4 pouces de la NS series, conçu pour le pilotage de process industriels et l'intégration en armoire d'automatisme.

Fiche technique

Certifications

Certifications	cULus (Class I Div 2) CE NK LR
Gestion des alarmes	Built-in alarm/event history management; 5,000 alarms max; CSV export to memory card; automatic error detection and display with corrective actions
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65

Dimensions

Profondeur (mm)	48,5 mm
Hauteur (mm)	177 mm
Largeur (mm)	232 mm
Poids (kg)	2 kg

Communication

Protocoles de communication	• NT Link 1:1 • NT Link 1:N • Host Link • EtherNet/IP • Ethernet FINS • Modbus RTU
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	25 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• CX-Designer • CX-One • Sysmac Studio
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Omron CS series • Omron CJ series • Omron CP series • Omron NJ series • Omron NX series • Omron C series • Omron CVM1/CV series • Mitsubishi MELSEC A/FX/Q series • Yokogawa FA-M3(R) • Siemens S7-300 • Rockwell SLC500/ControlLogix/MicroLogix

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	15 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8,4 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	60 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-ns8-tv01-v2/