

OMRON

Omron NT11-SF121-EV1

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NT11-SF121-EV1

Terminal IHM Omron NT11-SF121-EV1 à écran tactile résistif STN LCD 4,24 pouces, dédié au pilotage de systèmes d'automatisation via protocoles Host Link et NT Link.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Gestion des alarmes	Display history recording with printing capability; 250 screens max; password-protected screens
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Non
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	38,2 mm
Hauteur (mm)	113 mm
Largeur (mm)	218 mm
Poids (kg)	1 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422A

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• NT-ZJCAT1-EV4
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Omron C-series • Omron CV-series • Omron CQM1 • Omron CPM1A • Omron CPM2A

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	160x64 px
Taille d'écran (pouces)	4,24 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	0 MB
RAM (Mo)	0 MB

Mémoire recettes (Ko)	32 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-nt11-sf121-ev1/