

OMRON

Omron NT20-ST121B-E

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	NT20-ST121B-E

Terminal IHM Omron NT20-ST121B-E à écran tactile 5,1 pouces, dédié au pilotage d'automates via ports série RS-232C. Trouve sa place dans les applications de supervision industrielle compactes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 1604 Class I Division 2 CE
Gestion des alarmes	495 screens max; display history (occurrence/frequency order); buzzer control; overlapping screens (up to 8)
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	53,5 mm
Hauteur (mm)	108 mm
Largeur (mm)	190 mm
Poids (kg)	0,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • C200H Direct • Memory Link • Mitsubishi FX Series • Mitsubishi A-Series Computer Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• NT-ZJCAT1-EV4
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Omron C-series • Omron CQM1 • Omron CPM1A • Omron CPM2A • Omron CVM1/CV-series • Mitsubishi FX1/FX2/FX2C/FX0/FX0N • Mitsubishi A-series (AOJ2/A1SJ71UC24)

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	256x128 px
Taille d'écran (pouces)	5,1 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	0 MB
RAM (Mo)	0 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-nt20-st121b-e/