

OMRON

Omron SP16-DT-D

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	SP16-DT-D

CPU Omron SP16-DT-D de la gamme micro/compact, alimentation 24VDC, 10 entrées et 6 sorties transistor NPN intégrées. Elle trouve sa place dans les applications de contrôle-commande simples à moyenne densité d'E/S.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IP30
Logiciel de programmation	• SP10-PRO01-V1 Programming Console
Type d'afficheur	LED indicators (POWER, RUN, LINK, ERROR)
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	1

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	81 mm
Hauteur (mm)	68 mm
Largeur (mm)	135 mm
Poids (kg)	0,6 kg

Communication

Protocoles de communication	• PC Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	10 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC +10%/-15% V
Entrées TOR	10
Type de sorties TOR	Transistor NPN
Sorties TOR	6

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 KB
Mémoire programme (Ko)	1 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Analog timers (2) • Interval timer interrupt • PC Link (up to 4 CPUs) • Pulse output (transistor models)
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-sp16-dt-d/