

OMRON

Omron SRM1-C02-V2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	SRM1-C02-V2

CPU Omron SRM1-C02-V2, automate compact intégrant un maître CompoBus/S pour la gestion de 32 esclaves. Trouve sa place dans les applications de contrôle-commande nécessitant une architecture décentralisée légère.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• CX-Programmer Jr. • CX-Programmer
Type d'afficheur	LED indicators (CPU status, CompoBus/S communications status, peripheral port / RS-232C port communications)
Sauvegarde par pile	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Largeur (mm)	40 mm

Communication

Protocoles de communication	• CompoBus/S • Host Link • NT Link • 1:1 Link • No Protocol
Ports Ethernet	0

Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	5 KB
Mémoire programme (Ko)	8 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• CompoBus/S Master (up to 32 slaves • 256 I/O points) • Interval timer interrupt • High-speed timers (10 ms)
Nombre maximum de modules d'extension	32

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/omron-srm1-c02-v2/