

SIEMENS

Siemens 6AV3607-1JC30-0AX1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6AV3607-1JC30-0AX1-2

Panneau opérateur Siemens SIMATIC à écran STN LCD, dédié au contrôle de processus industriels via PROFIBUS-DP, MPI ou PPI.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL CSA
Gestion des alarmes	Messages d'alarme/événement textuels via l'automate
Connectivité cloud	Aucune
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Non
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	65
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	42,5 mm
Hauteur (mm)	180 mm
Largeur (mm)	144 mm
Poids (kg)	0,503 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFIBUS-DP 12 Mbaud • MPI • PPI
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232/TTY • RS-422/RS-485 (PROFIBUS-DP 12 Mbaud)

Alimentation

Consommation (W)	4,6 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• ProTool
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• SIMATIC S5 • SIMATIC 500/505 • SIMATIC S7 • SIMATIC M7

Écran

Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Aucune

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/operator-panel-6av3607-1jc30-0ax1/