

pilz
the spirit of safety

PILZ 750109

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750109

Relais sécurité PILZ PNOZ référence 750109, alimentation 24V DC, conçu pour la surveillance de fonctions d'arrêt d'urgence et de protecteurs mobiles sur machines industrielles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CCC CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian)
Communication bus de terrain	None (hardwired relay module, no fieldbus interface)
PFH (par heure)	0
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	17,5 mm
Poids (kg)	0,175 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V
Type d'alimentation	DC

Type de module

Type de module	Spécial

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN ISO 13849-1 • EN 62061 • IEC 61511 • EN 60947-4-1 • EN 60947-5-1 • EN 60068-2-78 • EN 60068-2-6 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-4 • EN 61326-3-1 • EN 60947-1
Niveau de performance (PL)	PL e
Catégorie de sécurité	Category 4
SIL CL	SIL CL 3
Niveau SIL	SIL 3

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	1
Architecture des entrées	both
Courant de commutation max (A)	6 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre de sorties de sécurité	3

Extension

Extension possible	Oui

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• Contact expansion • Time monitoring (on-delay/off-delay/pulse)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/pilz-750109/