

PILZ 750136

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750136

Relais de sécurité PILZ pnoz 750136 dédié à la surveillance bimanuelle, catégorie 4 et PL e. Il s'intègre dans les architectures de protection machine exigeant un contrôle fiable des entrées de sécurité.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CCC CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV
LED de diagnostic	LEDs for supply voltage, pushbutton channel status, safety contact switch status and error indication
PFH (par heure)	2.62E-09 /h
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	22,5 mm
Poids (kg)	0,205 kg

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W
Tension d'alimentation (V)	48 V
Type d'alimentation	AC/DC

Type de module

Type de module	Spécial

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN ISO 13849-1 • EN 62061 • EN 574 • EN 60947-4-1 • EN 60947-5-1 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-4 • EN 61326-3-1 • EN 60068-2-6 • EN 60068-2-78
Niveau de performance (PL)	e
Catégorie de sécurité	Cat. 4
SIL CL	SIL CL 3
Niveau SIL	SIL 3

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	1
Architecture des entrées	dual_channel
Courant de commutation max (A)	6 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre d'entrées de sécurité	2
Nombre de sorties de sécurité	4

Extension

Modules d'extension compatibles	• PNOZ s7 • PNOZ s7.1 • PNOZ s7.2
Extension possible	Oui

Temps de réponse

Temps de réponse (ms)	30 ms

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• two-hand monitoring

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/pilz-750136/