

pilz
the spirit of safety

PILZ 750167

MARQUE	PILZ
RÉFÉRENCE	750167

Relais sécurité PILZ 750167 de la gamme PNOZ, dédié à l'extension de contacts et au cascading dans les circuits de sécurité industriels. Alimentation 24 VDC, PL e, Cat. 4, SIL 3.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE CCC UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian)
PFH (par heure)	2.31E-09 /h
Programmation requise	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	40

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	98 mm
Largeur (mm)	17,5 mm
Poids (kg)	0,17 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V
Type d'alimentation	DC

Type de module

Type de module	Sorties TOR

Niveau de sécurité — critique

Normes applicables	• EN ISO 13849-1 • EN 62061 • EN 60947-4-1 • EN 60947-5-1 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-4 • EN 61326-3-1 • EN 60068-2-6 • EN 60068-2-78
Niveau de performance (PL)	e
Catégorie de sécurité	Cat. 4
SIL CL	SIL CL 3
Niveau SIL	SIL 3

Entrées / sorties

Nombre de sorties auxiliaires	0
Architecture des entrées	single_channel
Courant de commutation max (A)	6 A
Tension de commutation max (V)	240 V
Type de sortie	relay
Nombre d'entrées de sécurité	1
Nombre de sorties de sécurité	3

Extension

Modules d'extension compatibles	• PNOZ s7.1 • PNOZ s7.2
Extension possible	Oui

Temps de réponse

Temps de réponse (ms)	30 ms

Type et fonctions

Fonctions de sécurité supportées	• contact expansion • cascading

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/pilz-750167/