


# PILZ 751102

| | |
|---|---|
| MARQUE | PILZ |
| RÉFÉRENCE | 751102 |

Relais sécurité PILZ PNOZ 751102 dédié à la surveillance des arrêts urgence et des protecteurs mobiles. Produit conçu pour le montage rail DIN en armoire industrielle.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV |
| LED de diagnostic | LEDs for supply voltage, input status (channel 1/2), safety contact switch status, start circuit and error indication |
| PFH (par heure) | 2.50E-09 /h |
| Programmation requise | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -10 °C |
| Indice de protection IP | 40 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 120 mm |
| Hauteur (mm) | 100 mm |
| Largeur (mm) | 17,5 mm |
| Poids (kg) | 0,175 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type d'alimentation | DC |

## Type de module

| | |
|---|---|
| Type de module | Spécial |

## Niveau de sécurité — critique

| | |
|---|---|
| Normes applicables | • EN ISO 13849-1<br>• EN 62061<br>• EN 60947-4-1<br>• EN 60947-5-1<br>• EN 61000-6-2<br>• EN 61000-6-4<br>• EN 61326-3-1<br>• EN 60068-2-6<br>• EN 60068-2-78 |
| Niveau de performance (PL) | e |
| Catégorie de sécurité | Cat. 4 |
| SIL CL | SIL CL 3 |
| Niveau SIL | SIL 3 |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre de sorties auxiliaires | 1 |
| Architecture des entrées | single_channel |
| Courant de commutation max (A) | 6 A |
| Tension de commutation max (V) | 240 V |
| Type de sortie | relay |
| Nombre d'entrées de sécurité | 1 |
| Nombre de sorties de sécurité | 4 |

## Extension

| | |
|---|---|
| Modules d'extension compatibles | • PNOZ s7<br>• PNOZ s7.1<br>• PNOZ s7.2 |
| Extension possible | Oui |

## Temps de réponse

| | |
|---|---|
| Type de réarmement | • automatic<br>• manual |
| Temps de réponse (ms) | 70 ms |

## Type et fonctions

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité supportées | • E-STOP monitoring<br>• safety gate monitoring |

**Voir la fiche en ligne** https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/pilz-751102/