

SIEMENS

Siemens 6ES7223-1BL30-0XB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7223-1BL30-0XB0-2

Module d'entrées/sorties tout ou rien 24 V DC, 32 canaux, dédié à la gamme Siemens SIMATIC S7-1200. Il équipe les architectures nécessitant une extension d'E/S digitales sur CPU 1212C, 1214C, 1215C ou 1217C.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, cULus (UL 508), CSA C22.2 No. 142), FM, IECEx, ATEX, KC
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-20 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	70 mm

Alimentation

Consommation (W)	4,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Siemens S7-1200 CPU 1212C • Siemens S7-1200 CPU 1214C • Siemens S7-1200 CPU 1215C • Siemens S7-1200 CPU 1217C

Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	15 to 30 V DC (24 V DC nominal, logic 1 min. 15 V DC, continuous max. 30 V DC)
Courant d'entrée (mA)	200 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	707 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	24 V DC digital input (sink/source, IEC type 1) / 24 V DC digital output (MOSFET sourcing)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Removable screw terminal block (4 x 11-pin, 2.5-3.0 mm flathead screwdriver, 0.56 N-m max. torque)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/s7-1200-6es7223-1bl30-0xb0/