

SIEMENS

Siemens 6ES7135-4FB01-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7135-4FB01-0AB0

Module de sortie analogique Siemens SIMATIC S7-300 (référence 6ES7135-4FB01-0AB0). Convertit les signaux numériques en sorties analogiques configurables pour automates programmables industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	52 mm
Hauteur (mm)	81 mm
Largeur (mm)	15 mm
Poids (kg)	0,04 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • SIMATIC S7-400 • ET 200S IM 151-1 STANDARD • ET 200S IM 151-3 PN

Type de module	Sorties analogiques

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Résolution (analogiques)

Précision (%)	0,2 %
Temps de conversion (ms)	1,5 ms
Résolution (bits)	13 bit

Canaux

Nombre de canaux	2
Type de signal	Sortie tension : ±10 V (13 bits + signe), 1-5 V (12 bits)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Module de bornes ET 200S TM-E15S (vis), TM-E15C (ressort), TM-E15N (Fast Connect)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED SF de défaut groupé (rouge) • Détection de court-circuit vers M • Détection d'erreur de paramétrage

Caractéristiques électriques

Courant d'entrée (mA)	130 mA
Type d'isolation	Galvanique
Tension d'isolation (V)	500 V

Identité

Gamme	SIMATIC ET 200S
Désignation courte	Module électronique SIMATIC DP ET200S 2 AO U

Statut commercial

État commercial	Obsolète
Libellé constructeur	Obsolète
Code constructeur	PM410

Couleur cycle de vie	Rouge
Fin de commercialisation	01/10/2020
Fin de support	01/10/2030
Successeurs	• 6ES7135-6FB00-0BA1direct

Logistique

Pays d'origine	Chine

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Mécanique

Compatibilité	• SIMATIC ET 200S • SIMATIC DP • Modules de bornes TM-E
Applications	• Automatisation de process • Tâches de commande • Systèmes d'E/S distribuées • Automatisation industrielle

Entrées / sorties intégrées

Sorties analogiques	2

Entrées / sorties

Courant de commutation max (A)	25 A

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/s7-300-6es7135-4fb01-0ab0/