

SIEMENS

Siemens 6ES7317-2EK13-0AB0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7317-2EK13-0AB0-2

CPU Siemens SIMATIC S7-300 référence 6ES7317-2EK13-0AB0, équipée des fonctions PROFIBUS DP master/slave et PROFINET IO controller. Ce module pilote des architectures d'automatisation industrielle nécessitant des échanges de données multiprotocoles.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL FM ATEX
Logiciel de programmation	• STEP 7 V5.5
Sauvegarde par pile	Non
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	130 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	0,519 kg

Communication

Protocoles de communication	• MPI • PROFIBUS DP • PROFINET IO
Ports Ethernet	2

Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	4,65 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	28,8 V
Tension d'alimentation min (V)	19,2 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	256 KB
Mémoire de chargement (Mo)	8 MB
Mémoire de travail (Ko)	1□024 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• MPI/DP master • PROFIBUS DP master/slave • PROFINET IO controller • PROFINET 2-port switch
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• LAD • FBD • STL • SCL • CFC • GRAPH • HiGraph

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/s7-300-6es7317-2ek13-0ab0/