

SIEMENS

Siemens 6ES7321-1BL00-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7321-1BL00-0AA0-2

Module d'entrées numériques SIMATIC S7-300 signé Siemens, 32 canaux 24V DC. Il s'intègre dans les architectures d'automates programmables industriels pilotées par CPU S7-300 ou ET 200M.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508 CSA C22.2 No.142 C UL FM ATEX IECEx EN 61131-2 Marine (ABS BV DNV LRS NK CCS RINA)
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm
Poids (kg)	1 kg

Alimentation

Consommation (W)	6,5 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 (all CPUs) • ET 200M
Type de module	Entrées TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24 V DC (rated); 13 to 30 V for signal 1; -30 to +5 V for signal 0
Courant d'entrée (mA)	15 mA
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	24V DC digital input, IEC 61131 type 1

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	40-pin front connector (screw contacts)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Green LED status display per channel

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/s7-300-6es7321-1bl00-0aa0/