

SIEMENS

Siemens 6ES7322-1BH01-0AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6ES7322-1BH01-0AA0-2

Module SIMATIC S7-300 de sortie numérique 16 canaux 24 V DC, courant 500 mA par canal. Il équipe les architectures d'automatisation pilotées par automates programmables Siemens en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE, UL 508, CSA C22.2 No. 142, cULus, ATEX (DEKRA 13ATEX0015 X), IECEx (DEKRA 21DEK 14.0042 X), RoHS
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	117 mm
Hauteur (mm)	125 mm
Largeur (mm)	40 mm

Alimentation

Consommation (W)	4,9 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• SIMATIC S7-300 • ET 200M
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20.4 to 28.8 VDC (rated 24 VDC load supply)
Type d'isolation	Optique
Tension d'isolation (V)	500 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC digital output (sourcing)

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	20-pin front connector

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/s7-300-6es7322-1bh01-0aa0/