

Schneider Electric 140CPS21400

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	140CPS21400

Module d'alimentation Schneider Electric Modicon Quantum cps 140CPS21400, entrée 24 VDC, sortie 5,1 V / 8 A, format rack pour châssis Quantum.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508	CSA 22.2-142	c-UL	FM Class I Division 2	CE
Rendement (%)	73.1%				
Contacts de signalisation	• NC relay 220 Vac 6A / 30 Vdc 5A power-loss alarm (terminals 1-2) • de-energizes below 18 Vdc				

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	103,85 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	40,34 mm
Poids (kg)	0,65 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	20...30 Vdc

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	1 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	3,8 A

Sortie

Courant de sortie (A)	8 A
Puissance de sortie (W)	40,8 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5,1 V

Protections

Protections	• overcurrent • overvoltage

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-140cps21400/