

Schneider Electric

Schneider Electric 140CPS41400

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	140CPS41400

Module alimentation Schneider Electric 140CPS41400 destiné aux racks Modicon Quantum, format rack en 40...60 VDC. Il alimente les modules d'entrées/sorties et le CPU processeur de l'automate programmable.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL 508 · CSA 22.2-142 · c-UL · FM Class I Division 2 · CE
Rendement (%)	74.5%
Contacts de signalisation	• NC relay 220 Vac 6A / 30 Vdc 5A power-loss / PSU-failure alarm (terminals 1-2) • de-energizes below 35 Vdc

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	103,85 mm
Hauteur (mm)	250 mm
Largeur (mm)	40,34 mm
Poids (kg)	0,65 kg

Format

Format	rack
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	40...60 Vdc

Redondance et boost

Temps de maintien (ms)	13 ms
Fonctionnement en parallèle	Oui

Entrée

Courant d'entrée (A)	1,2 A

Sortie

Courant de sortie (A)	8 A
Puissance de sortie (W)	40,8 W
Tension de sortie ajustable	Non
Tension de sortie (V)	5,1 V

Protections

Protections	• overcurrent • overvoltage

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-140cps41400/